

# منتجات الانارة CFL

Lighting Products



دليل المواصفات الفنية  
Technical Catalogue

توفير طاقة  
80%  
Energy saving

يحتوي على حماية  
من ارتفاع التيار  
Contains over  
current protection

الغطاء مانع لانتشار الالهب  
Fire retardant holder



يعمل لاكثر من  
12000 Hours  
Work Over

يولد حرارة قليلة  
Low heat generation

ثبات فيه  
لون الإضاءة الاصلي  
Maintains the same  
light color

انخفاض طفيف فيه  
شدة الإضاءة بعد  
2000 ساعة عمل

Small drop  
in Lumens  
after 2000 Hours

يعمل لاكثر من  
30000 مرة تشغيل / إطفاء

Work More than  
30000 ON/OFF

ضمان سنتين  
إبدال بدون سؤال  
www.alfanar.com



للإستخدام الداخلي Indoor Type	ثلاث أصابع Triple Finger (3U)			حلزوني Spiral (SP)	
النوع Type	CFL-3U223*	CFL-3U215*	CFL-3U123*	CFL-SP225*	CFL-SP215*
رمز الصنف Item Code	CFL-3U223*	CFL-3U215*	CFL-3U123*	CFL-SP225*	CFL-SP215*
الاستطاعة (واط) Wattage (W)	23	15	23	25	15
الجهد (AC فولت) I/P Voltage (V AC)	220	220	110	220	220
التردد (هرتز) I/P Frequency (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
التيار (مللي أمبير) Current (mA)	188	120	350	121	119
شدة الإضاءة (أبيض) Lumen (Day-Light)	1350	850	1350	1500	850
شدة الإضاءة (أصفر) Lumen (Warm-White)	1380	900	1380	1600	900
معامل الاستطاعة Power Factor	≥ 0.55	≥ 0.55	≥ 0.55	≥ 0.9	≥ 0.55
مؤشر الوضوح اللوني Color rendering index (CRI)	≥80	≥80	≥80	≥80	≥80
زاوية الإضاءة Beam Angle	230	230	230	230	230
القاعدة Base	E-27	E-27	E-27	E-27	E-27
الارتفاع (مم) Height (mm)	163	136	163	136	122
القطر (مم) Diameter (mm)	48	41	48	59	48
الوزن (غرام) Weight (gram)	114	64	114	82	64
درجة الحرارة التشغيلية Operating Temp	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C

\* Day-Light (DL) / Warm-White (WW)

\* أبيض (DL) / أصفر (WW)



98303\_Lighting\_Mar 2018\_V01

Toll free within K.S.A. : **800-124-1333**  
Overseas : **+966-11-494-5404**  
[www.alfanar.com](http://www.alfanar.com)



**الفنار**  
**alfanar**